

Характеристики уличной камеры с ИК подсветкой:

- Матрица: 1/3" Sony Super HAD Color CCD
- Разрешение: 700TVL (960H)
- Угол обзора по горизонтали: 72°
- TV система: PAL/NTS
- Развертка: 960(H) x 582(V)
- Блок ИК диодов: 24 шт.
- Максимальная дальность ИК: 20 м.
- Видеовыход: 75 Ом (BNC)
- Соотношение сигнал/шум: ≥50 дБ.
- Баланс белого: авто
- День и ночь: авто
- Гамма коррекция: ≥0.45
- Рабочая температура: от -30 °С до +50°С
- Антивандальный корпус камеры
- Крепление к горизонтальной и вертикальной поверхности
- Чувствительность: 0 Лк F1.2 (ИК вкл.)
- Фиксированный фокус объектива: 3,6 мм
- Питание: 12 В/0,2 А
- Степень защиты: IP-65
- Вес: 350 г.
- Габаритные размеры: 170*65*62 мм

Характеристики внутренней камеры с ИК подсветкой:

- Матрица: 1/3" Sony Super HAD Color CCD
- Разрешение: 700TVL (ICR)
- Угол обзора по горизонтали: 72°
- TV система: PAL/NTSC
- Развертка: 960(H) x 582(V)
- Блок ИК диодов: 24 шт.

- Дальность ИК подсветки: 20 м.
- Видеовыход: 75 Ом (BNC)
- Соотношение сигнал/шум: ≥ 50 дБ
- Баланс белого: авто
- День и ночь: авто
- Гамма коррекция: ≥ 0.45
- Рабочая температура внутри помещения: от -10°C до $+50^{\circ}\text{C}$
- Крепление к горизонтальной и вертикальной поверхности.
- Чувствительность: 0 Лк F1.2 (ИК вкл.)
- Фиксированный фокус объектива: 3,6 мм.
- Питание: 12В/0,2 А
- Степень защиты: IP-23
- Вес: 220 г.
- Габаритные размеры: 93*93*79 мм.

Характеристики видеорегистратора:

- Количество видеоканалов: 4 BNC
- Количество аудиоканалов: 4 RCA
- Детектор движения по каждому каналу
- Способы архивации: USB-flash, загрузка по сети
- Сетевое управление: WEB сервер, CMS, до 5 пользователей
- Габаритные размеры: 260x230x50 мм
- Разрешение видеозаписи: PAL: D1(704*567); NTSC: D1 (704*480)
- Разрешение воспроизведения: PAL: CIF(352*288); NTSC: CIF(352*240)
PAL: D1(704*576); NTSC: D1(704*480)
- Формат сжатия: H.264
- Запись: по детектору движения, по расписанию.
- Жесткий диск: 500Гб (от 3-х недель непрерывной записи)
- Поддержка жестких дисков: 3.5" объемом до 2 ТБ с интерфейсом SATA.
- Функция циклической записи

- Функция предзаписи.
- Поддержка PTZ
- Просмотр с мобильного телефона, планшета
- Просмотр и управление системой с компьютера через интернет и по локальной сети
- Копирование архива на внешний носитель через USB 2.0
- 1 видеовыход VGA на монитор
- 4 видеовход BNC
- 4 аудиовход
- 1 аудиовыход колонки , наушники
- Разъем RS-485
- HDMI выход (передача видео)
- 1 BNC выход
- 3 - USB
- RJ-45
- Защита паролем с дифференцированными правами доступа.
- Подключение управляемой камеры через порт RS485
- Габаритные размеры 230*245*40.5 мм
- Вес: 2.1 кг
- Рабочая температура: от -10 °C от +50°C
- Электропитание:12V постоянный ток 2A
- Кабель универсальный 20м. - 4 шт.
- Мышь проводная USB - 1 шт.
- Пульт дистанционного управления
- Инструкция по эксплуатации

А так же 7 простых шагов по установке в наглядной инструкции и полная инструкция, разъясняющая все функциональные возможности комплекта, крепежные элементы.