

Характеристики уличной камеры с ИК подсветкой:

- Матрица 1/3" Sony Super HAD Color CCD
- Разрешение 700TVL (960H)
- Угол обзора по горизонтали: 72°
- TV система – PAL/NTSC
- Развертка - 960(H)*582(V)
- Блок ИК диодов – 24шт
- Максимальная дальность ИК- 20м
- Видеовыход- 75 Ω (BNC)
- Сигнал / Шум ≥50dB
- Баланс белого-авто
- День и ночь –авто
- Гамма коррекция ≥0.45
- Рабочая температура -30 °С +50°С
- Антивандальный корпус камеры.
- Крепление к горизонтальной и вертикальной поверхности.
- Чувствительность 0 Лк F1,2 (ИК вкл.)
- Фиксированный фокус объектива 3,6 мм
- Питание 12 В / 0,2А
- Степень защиты: IP- 65
- Вес: 350г.
- Габаритные размеры: 170*65*62 мм

Характеристики видеорегистратора:

- Количество каналов Видео 4 BNC
- Количество каналов Аудио 4 RCA
- Детектор движения по каждому каналу
- Способы архивации USB-flash, загрузка по сети
- Сетевое управление WEB сервер, CMS, до 5 пользователей

- Габаритные размеры: 260x230x50 мм
- 4 видеовыхода
- Разрешение видеозаписи PAL: D1(704*567); NTSC: D1 (704*480)
- Разрешение воспроизведения PAL: CIF(352*288); NTSC: CIF(352*240)
- PAL: D1(704*576); NTSC: D1(704*480)
- Формат сжатия H.264
- Запись: постоянная, по детектору движения, по расписанию.
- Поддержка жестких дисков 3.5" объемом до 2 ТБ с интерфейсом SATA.
- Функция циклической записи
- Функция предзаписи.
- Поддержка PTZ
- Просмотр с мобильного телефона, планшета
- Просмотр и управление системой с компьютера через интернет и по локальной сети
- Копирование архива на внешний носитель через USB 2.0
- 1 видеовыход VGA на монитор
- 4 видеовход BNC
- 4 аудиовход RCA
- 1 аудиовыход колонки , наушники
- RS-485
- HDMI выход (передача видео)
- 1 BNC выход
- 3 - USB
- RJ-45
- Защита паролем с дифференцированными правами доступа.
- Подключение управляемой камеры через порт RS485
- Габаритные размеры 230*245*40.5mm
- Вес-2.1кг
- Рабочая температура -10 °C +50°C
- Электропитание:12V постоянный ток 2A