

#### Характеристики уличной камеры с ИК подсветкой:

- Матрица 1/3" Sony Super HAD Color CCD
- Разрешение - 700 TVL (960H)
- Угол обзора по горизонтали: 72°
- TV система - PAL/NTSC
- Развертка - 976(H)\*582(V)
- Блок ИК диодов - 24шт
- Максимальная дальность ИК-20м
- Выход - 75 Ом (BNC)
- Сигнал / Шум  $\geq 48$  дБ
- Баланс белого - авто
- День и ночь - авто
- Гамма коррекция  $\geq 0.45$
- Рабочая температура: -30°C +50°C
- Антивандальное исполнение корпуса
- Крепление к горизонтальной и вертикальной поверхности
- Чувствительность 0 Лк (при вкл. ИК), F1.2
- Фиксированный объектив 3.6 мм
- Питание: 12В / 200мА (350мА)
- Класс защищенности IP - 66
- Вес - 350 г
- Габаритные размеры: 170\*65\*62 мм

#### Характеристики видеорегистратора:

- Количество каналов Видео - 4 BNC
- Количество каналов Аудио - 4 RCA
- Детектор движения по каждому каналу
- Способы архивации - USB-flash, загрузка по сети
- Сетевое управление - WEB сервер, Мобильные устройства, CMS, до 5 пользователей

- Габаритные размеры: 260x230x50 мм
- Разрешение видеозаписи: PAL: D1(704\*567); NTSC:D1(704\*480); PAL:CI(352\*288); NTSC:CI(352\*240);
- Разрешение воспроизведения: PAL:CI(352\*288); NTSC:CI(352\*240); PAL:D1(704\*576); NTSC:D1(704\*480)
- Формат сжатия - H.264
- Запись: по детектору движения, постоянно, по расписанию
- Поддержка жестких дисков 3.5" объемом до 2 ТБ с интерфейсом SATA.
- Функция циклической записи
- Функция предзаписи
- Поддержка PTZ камер
- Просмотр с мобильного телефона, планшета
- Просмотр и управление системой с компьютера через интернет или по локальной сети
- Копирование архива на внешний носитель через USB 2.0
- Видеовыходы - HDMI, BNC, VGA
- Видеовход BNC - 4 шт
- Аудиовход RCA - 4 шт
- Аудиовыход - 1шт
- RS - 485 выход - 1 шт
- USB выход - 3 шт
- RJ-45 порт - 1 шт
- Защита паролем с дифференцированными правами доступа
- Подключение управляемой камеры через порт RS485 (PTZ)
- Габаритные размеры 230\*245\*40.5 мм
- Вес - 2.1кг
- Рабочая температура: 10°C +50°C
- Электропитание: 12 В постоянный ток 2А